



# CABINES SÈCHES

### VIX: CABINES SÈCHES EN KIT

Les cabines sèches Vix en tôles d'acier galvanisé sont disponibles en kit. Nos opérateurs emballent toutes les pièces sur palettes, pour réduire le risque d'endommagement lors du transport. Il vous suffit d'assembler la cabine à l'aide de boulons et d'écrous fournis dans le kit.

Article	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Débit m³/h
VIX20	1 896	1 950	983	9 000
VIX30	2 854	1 950	983	12 000
VIX33	3 000	2 305	983	15 000
VIX43	4 000	2 305	983	15 000



IDÉAL POUR CEUX QUI VEULENT RÉDUIRE LEUR BUDGET!





## SATIS: SOUDÉES, LAQUÉES EN BLANC

Les cabines sèches Satis sont toujours des constructions soudées. La construction n'est pas amovible, mais peut être réalisée sur mesure. Pour la finition, nous choisissons de laquer les structures en blanc.

Article	Largeur mm	Hauteur mm	Prondeur mm	Débit m³/h
SATIS25	2 000	2 500	1 000	9 000
SATIS35	3 000	2 500	1 000	15 000
SATIS40	4 000	2 000	1 000	15 000
SATIS45	4 000	2 500	1 000	18 000





CABINES SÈCHES SATIS SUR MESURE PEUVENT TOUIOURS ÊTRE DEMANDÉES.



#### Une avancée

Si vous souhaitez optimiser votre flux d'air dans la zone de pistolage, vous pouvez opter pour une avancée qui est constituée de deux parois latérales et d'un plafond éclairé ou non, d'une hauteur de 2 ou 2,5m. Profondeur (largeur) de l'avancée = un multiple de 0,85m (Vix) ou de 1,2m (Satis).



#### Ventilateur et moteur

Le ventilateur (ATEX) est monté dans la cabine sèche. L'extraction peut s'effectuer par le toit ou par le mur, ce qui simplifie le montage de la gaine d'extraction. Le moteur est monté à l'extérieur. De plus, la plaque de montage du moteur et ventilateur peut être retirée sans démonter les gaines d'extraction. Le moteur existe aussi en version ATEX (sans risque d'explosion).



#### **Filtration**

Nous vous conseillons les filtres qui donneront le meilleur rendement, selon votre installation spécifique. De toute façon, tous les filtres répondent aux normes de qualité et d'environnement les plus strictes. Le premier set de filtres est toujours compris. Les filtres sont montés devant la paroi d'aspiration. Les filtres sont de ce fait facilement remplaçables. Contactez notre partenaire Alfa.dis Service & Filters (www.alfadis.be) pour plus d'information.

Le **filtre de carton Andreae** est monté devant le filtre Paintstop. Grace à cette combinaison ingénieuse, vous obtenez une durée de vie plus longue.





#### **Conduits**

Conduits à travers le toit, les murs ou entre les structures. .

#### **Transport & Montage**

Le coût du transport dépend de la distance et du type d'installation. Le montage peut être effectué par nos soins, contactez nous pour plus d'informations (www.sima.be).





Combinaison Andreae + Paintstop

